

Plyo Box

SBA-080

RESULTAAT

Een massieve plyobox van 50 × 60 × 75 cm — drie spronghoogtes in één kist, gebouwd om duizend sprongen te dragen.

CONTROLE

- ☐ Haaks — Beide diagonalen van elk vlak zijn gelijk; de kist staat zonder te wiebelen op alle drie de kanten.
- ☐ Vlak springoppervlak — Een liniaal op het springvlak laat nergens meer dan een millimeter licht door.
- ☐ Geen uitsteeksels — Alle schroefkoppen liggen onder het oppervlak; geen rand haakt aan een blote hand.
- ☐ De klanktest — Klop op het midden van het springvlak: een doffe tik is goed, een holle bom betekent dat het tussenschot los zit.

ALS HET MISGAAT

- ☐ Paneel te klein gezaagd — Het zaagspoor is vergeten. Gebruik het paneel voor het tussenschot en zaag het buitenpaneel opnieuw.
- ☐ Kist wiebelt op één kant — Vind de hoge hoek met een velletje papier en schuur hem bij; bij meer dan 2 mm: randen opnieuw haaks zagen.
- ☐ Schroef breekt af in het hout — Boor de kop weg, zet 4 cm verderop een nieuwe schroef en vul het gat met een prop en lijm.
- ☐ Naad gaapt na het drogen — Lijm was al gehuid bij het sluiten. Freeswerk niet nodig: giet verdunde lijm in de naad, klem opnieuw en schroef bij.

Plyo Box

SBA-080

AANTEKENINGEN



Copper·Storm·Grey

gtccgggtgcggtgatgagctagccgcttagg
ctgtaatcaaacgcttcgccaactccgttcat

[STOUTENBURGER.COM/VERIFY/](https://stoutenburger.com/verify/)