

Gedraaide Kruik

SBA-119

MATERIALEN

- ☐ Draaiklei — ± 1,5 kg, chamotte-arm voor gladde wanden
- ☐ Sliep — kleipap uit je eigen afdraaisel, voor het aanzetten van het oor
- ☐ Een kom water — nooit verder dan een handbreedte weg

GEREEDSCHAP

- ☐ Draaischijf — trap-, hand- of elektrisch
- ☐ Afsnijdraad — twee knopen en een stuk vliegertouw
- ☐ Rib of werkspaan — hout of rubber, voor wand en bodem
- ☐ Draainaald — voor de rand en het meten van de bodemdikte
- ☐ Spons op een stok — water uit de bodem halen

VEILIGHEID

- ☐ Kleistof — Droge klei is silicastof; dat geeft blijvende longschade. Werk nat, dweil in plaats van vegen, en draag een masker bij het schuren van droge stukken.
- ☐ Draaiende schijf — Haren, sjaals en mouwen blijven uit de buurt van een draaiende as. Ook een trapschijf heeft genoeg moment om een vinger te klemmen.
- ☐ Ovenwarmte — Een oven van 950 graden opent zich niet voor nieuwsgierigheid. Laden en lossen doet de ovenmeester; koud is pas koud na een dag.
- ☐ Rug en polsen — Draaien is uren voorovergebogen kracht zetten. Schijf op hoogte, pauzes nemen, en de polsen warm houden — natte klei koelt handen sneller af dan je merkt.

Gedraaide Kruik

SBA-119

AANTEKENINGEN



Plum·Drum·Fist

agcaatattcgcccatgtgctaccgtcctcta
cgagcgtaaacgcttcgccaactccgttcga
STOUTENBURGER.COM/VERIFY/