

Geweven Doek

SBA-107

MATERIALEN

- ☐ Kettinggaren — stevig katoen of linnen, dun maar niet rekbaar, ± 100 m
- ☐ Inslaggaren — wol of dikker katoen, ± 150 g; hier zit de kleur
- ☐ Vier houten latten 2×4 cm — twee van 60 cm, twee van 45 cm
- ☐ Draadnagels 25 mm — ± 70 stuks, om de 5 mm in twee rijen

GEREEDSCHAP

- ☐ Platte vlechtnaald of pendel — een gladde lat met een gleuf voor het garen
- ☐ Weefkam of vork — om elke rij aan te slaan
- ☐ Schedstok — een gladde platte lat, iets breder dan het raam
- ☐ Hamer en zaag — voor het raam zelf
- ☐ Schaar en stopnaald — afwerken en verstellen

VEILIGHEID

- ☐ Spijkerwerk — Zeventig spijkers is zeventig kansen op een blauwe duim. Houd de spijker met een kam of tang vast, niet met vingers.
- ☐ Houdingspijn — Uren gebogen over een raam wrekt zich in nek en schouders. Zet het raam schuin op tafel, tegen iets aan — en sta elk half uur op.
- ☐ Naaldsteken — Een stopnaald door een dicht weefsel schiet door. Duw met een vingerhoed of een stuk leer, nooit met de blote vingertop.

Geweven Doek

SBA-107

AANTEKENINGEN



Moon·Tin·Dew

acgatcgcgaggagcatccaactctattgtga
ggtagttaaaacgcttcgccaactccgttcga
STOUTENBURGER.COM/VERIFY/