

Stalen Teckel

SBA-055

MATERIALEN

- ☐ Rondstaal Ø 12 mm — romp, poten, staart — ± 1 m
- ☐ Rondstaal Ø 20 mm — kop en snuit — ± 20 cm
- ☐ Plaatstaal 3 mm — oren — ± 10 × 15 cm
- ☐ Laselektroden — rutiel Ø 2,5 mm
- ☐ Lijnolie of machineolie — afwerking en roestwering

GEREEDSCHAP

- ☐ Lasapparaat — booglas (MMA), 80–120 A
- ☐ Laskap en lashandschoenen — geen kap = niet lassen
- ☐ Bankschroef — voor het uitlijnen en hechten
- ☐ Haakse slijper — doorslijp- en afbraamschijf

VEILIGHEID

- ☐ Lasogen — Kijk nooit zonder laskap naar de boog, ook geen seconde. Lasogen voel je pas uren later. Scherm ook omstanders af.
- ☐ Brandwonden — Alles wat je last of slijpt blijft minutenlang heet, ook als het er koud uitziet. Pak werk alleen met handschoenen of een tang.
- ☐ Lasrook — Las in geventileerde ruimte of buiten. Lasrook van elektroden hoort niet in je longen; houd je hoofd uit de pluim.
- ☐ Slijpvonken — Vonkenregen ontsteekt olie, doeken en zaagsel meters verderop. Ruim de werkplek, draag een bril óók over de lasbril-momenten heen.
- ☐ Scherpe randen — Vers geslepen staal snijdt als een mes. Ontbraam elk stuk direct na het slijpen, niet pas aan het eind.

Stalen Teckel

SBA-055

AANTEKENINGEN



Arch·Night·Mead

agtaggggcttgcttcctcactcacgtttggta
gattactcaaacgcttcgccaactccgttcgc

[STOUTENBURGER.COM/VERIFY/](https://stoutenburger.com/verify/)